Model : MEGA-CHECK 80F-ST

적용 분야

이 장비는 자기유도 방식을 이용하여 제품을 파괴하지 않고 손쉽게 도막, 도장 두께를 측정할 수 있다. 특수 설계된 PROBE로 80MM의 넓은 측정 범위를 가지고 있다

특 징

자기유도 방식 (MAGNETIC INDUCTION PROBES)

철을 포함한 자성체 위에 비자성체(래커, 페인트, 고무, 에나멜, 크롬, 아연, 청동, 황동 등)의 도금 및 도막 두께를 측정한다. -단, 도금과 도막 중에 니켈이 포함되어 있을 때에는 측정이 불가능하다

사 양

Measuring echniques	Magnetic induction (ISO 2178)
Probes:	F-80 (pluggable)
측정 범위	0 - 80 mm (0 - 3000 mils)
표시 단위	0-10.0 mm : 0.01 mm 10-50.0 mm : 0.1 mm 50-80 mm : 1.0 mm
정밀도	± 4% of value
Display	Graphic - LCD display - analog + digital, backlighted
측정 검사 면적	100 x 50 mm
전원	9V battery or rechargeable (IEC 6 LF 22)
사용 시간	approx. 50 hrs.
메모리	2000 readings in 100 files
출력	Serial RS 232
싸이즈	160 x 80 x 27 mm
Probe 싸이즈	100x35x30 mm
무 게	approx. 390 g