

### 수동 현상장치

수동 현상장치는 현장에서 가장 많이 사용되고 있는 장치입니다. 수동 현상 탱크는 필름 현상 시 사용이 편리하도록 설계되었으며 후면 패널 부착으로 물이 튀는 것을 방지하며 히터장치 및 자동 온도조절기가 부착되어 효과적으로 사용 할 수 있습니다.



### 특징

- 수동 현상 탱크는 필름 현상 시 사용
- 수세탱크는 필름에 남아있는 현상, 정착제를 완전하게 세척한다.
- 건조기는 내부에 송풍 팬과 히터 부착으로 기상조건에 관계없이 필름을 신속하게 건조 처리할 수 있다.

| 1) 수동 현상 탱크 일반형 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 모델명             | STA-10  | STA-5   |
|                 |  |  |
| 재질              | SUS 304 / 1.2mm   | SUS 304 / 1.2mm   |
| 현상 능력           | Film hanger 10EA  | Film hanger 10EA  |
| 온도              | 0-50°C, U-형 히터, 자동온도조절  | 0-50°C, U-형 히터, 자동온도조절  |
| 정격 전압           | 220V/5A/1Kw   | 220V/5A/1Kw   |
| 크기              | 800(L)X640(W)X1100(H)mm   | 600(L)X640(W)X1100(H)mm   |
| 히터              | 220V 1KW Pipe heater(수침용)   | 220V 1KW Pipe heater(수침용)   |
| 내부 통            | 10G/L 용 2ea   | 5G/L 용 2ea  |
| 보조 통            | 추가 가능   | 추가 가능   |

| 2) 수동 현상 탱크 주문 제작형 |   |   |
|--------------------|---|---|
| 모델명                | STN-10  | STN - 50A형                                |
|                    |  |   |
| 재질                 | 6SUS 304 / 1.2mm  | Stainless Steel (SUS 316L)                |
| 현상 능력              | Film hanger 15EA  | Film hanger 20EA                          |
| 온도                 | 0-50°C, 1Kw Pipesize heater (수침용)<br>자동온도조절   | Digital Temp Controller<br>(온도범위 0~100°C) |
| 정격 전압              | 220V/5A/1Kw   | 1Φ 220V 4,000W 20Ampere                   |
| 압등                 | 220V 10W Red Lamp   | 220V 10W 적색 1EA                           |
| 형광등                | 220V 18W U형 Lamp  | 220V 36W 4EA                              |
| 크기                 | 800(L)X640(W)X1100(H)mm   | 1,600(L) X 640(W) X 1,320(H)              |
| 히터                 | 220V 1KW Pipe heater(수침용)   | 220V 2KW Pipe Heater (수침용)                |
| 센서                 |   | PT 100Ω                                   |
| 내부 통               | 10G/L 용 2ea   | 10G/L 용 2ea                               |
| 보조 통               | 추가 가능   | 추가 가능                                     |
| 용량                 | 10G/L용  | 5G/L용                                     |
| 재질                 | SUS 304 / 1.2mm   | SUS 304 / 1.2mm                           |

## 수세 탱크 사양

| 모델명   | SW-5  | SW-10   |
|-------|---|---|
|       |  |  |
| 재 질   | SUS 304 / 1.2mm   | SUS 304 / 1.2mm   |
| 수세 능력 | Film Hanger 18ea  | Film Hanger 25ea  |
| 크 기   | 600(L) X 640(W )X 1100(H)mm   | 800(L) X 640(W) X 1100(H)mm   |

## 건조기 사양

| 모델명   | DS-25   | DS-15   |
|-------|---|---|
|       |  |  |
| 재 질   | SUS 304 / 1.2mm   | SUS 304 / 1.2mm   |
| 건조 능력 | Film Hanger 28ea  | Film Hanger 17ea  |
| 온 도   | 10 - 110°C, E.G.O   | 10 - 110°C, E.G.O   |
| 정격 전압 | 220V/ 60Hz 12A 2.4Kw  | 220V/60Hz 6A 1.2Kw  |
| 크 기   | 1000(L) X 600(W) X 1200(H)mm  | 700(L) X 600(W) X 1200(H)mm   |